

Model : EL-600ST

Single Electromagnetic Lock Series (600Lbs)



EL-600ST Porte simple serrure électronique est pour porte en verre, porte coupe-feu, porte coulissante et porte en métal.

Magnétisme spécial anti-résiduelle conçue permet l'automatisation de contrôle d'accès plus sûr et serrure électrique plus durable.

Spécification

Paramètre de produit	Paramètre Description
Convient	0~90 % (sans condensation)
Consommation	12V/500mA 24V/250mA
Plaque	180L× 38W ×11H(mm)
Taille de Verrouillage	250L× 42W× 25H(mm)
Force de maintien	280Kg
Finitions pour Shell	En aluminium anodisé traitement de la texture de la surface
Temp. de fonction.	En dessous de 55 à 55 ci-dessus
Tension	DC12V or DC24V (réglable)
Sortie de signal	Contact sec, Max Note de contacts Courant 3A
Finitions magnétique	Zinc
Finitions d'armature	Zinc

Caractéristique

- Sortie de détection avec LED & position de la porte.
- Avec DEL et la sortie de détection de position de la porte.
- Test de charge 280 kg colinéaires.
- Dual Voltage 12 ou 24 DVC (en option).
- La tension standard est de 12 VDC lorsque vous avez terminé.
- MOV Fournit Protection contre courant inverse.
- Anti-magnétisme résiduel Conçu.
- Matériel de haute résistance, aluminium anodisé logement.
- Conception sans défaillance mécanique.
- Augmenter la force de maintien, double boîtier isolant.
- Certificat de la CE par l'Union européenne, MA certificat par le Bureau de sécurité publique de la Chine.