

**SENOCAM**

**SDR-8004/8008/8016**



**Caractéristiques**

**Caractéristiques:**

- H.264 format standard de compression avec traitement efficace et une image claire
- 4/8/16ch enregistrement et lecture
- Vue graphique de GUI, facile à utiliser, facile à comprendre et fonctionnement
- Manuel, timing, détection de mouvement, vidéo masqué et vidéo d'enregistrement perdu
- Support écran, enregistrement, lecture, sauvegarder, transmission de réseau et PTZ controle
- Support Custom DDNS Domain name
- Support Window Mobile, Symbian, Android, Iphone, Blackberry, Iphone, Ipad and 3G
- Support IE, Chrome, Firefox, Safari browsers
- Près de 20 sortes de langues

**Description:**

Modèle		SDR-8004	SDR-8008	SDR-8016
Système	Compression	H.264 Standard compression		
	Opération	Embedded Linux		
Vidéo	Entrée	4XBNC,(1.0Vp-p,75Ω)	8XBNC,(1.0Vp-p,75Ω)	16XBNC,(1.0Vp-p,75Ω)
	Sortie	1BNC,(1.0Vp-p,75Ω),1VGA,HDMI 1080P		
	Standard	NTSC 120F/S,PAL100F/S	NTSC 240F/S,PAL200F/S	NTSC 550F/S,PAL590F/S
Audio	Entrée	4×RCA	4 ×RCA(8 xRCA Optional)	4 ×RCA
	Sortie	1 ×RCA	1 ×RCA	1 ×RCA
Afficher	Scission d'affichage	1/4	1/4/8/9	1/4/8/9/16
	Résolution	1024*768 1280*1024 1280*720@60p	1920*1080@60p	
Enregistrement	Priorité d'enregistrement	Manuel, timing, détection de mouvement, vidéo masqué et vidéo d'enregistrement perdu		
	Résolution d'image	4CH D1 Real Time	8CH D1 Real Time	2CH D1+14CH CIF Real Time
Réseau	Fonction de réseau	TCP/IP,UDP,DHCP,DNS,IP filter, PPPOE, E-mail, Alarm server, UPNP, DDNS,DNS Binding		
	Surveillance mobile	Support Window Mobile, Symbian, Android, Iphone,Blackberry,Iphone,Ipad and 3G		
Alarme	Alarme entrée/sortie	4ch/1ch entrée/sortie		
Lecture/Sauvegarde	Chaîne de lectures	4CH	8CH	16CH
	Vitesse de lectures	4CH D1 Real Time D1:120FPS	4CH D1 Real Time D1:120FPS	2CH D1+14CH CIF CIF:590FPS
	Mode de recherche	Heure/date, Détection de mouvement		
	Mode de sauvegarde	U-disk/Hard disk/USB CD/DVD-RW/Download		
Stockage de données	Disque dur	2 SATA, Maximum 8TB		
Interface auxiliaire	RS485	PTZ controle		
Environnement	Source de courant	12V/4A		
	Consommation de courant	≤30W		
	Environnement de travail	-10°C~+55°C/10~90%RH/86~106KPa		
	Dimensions	335*250*50mm (DVR size)		
	Poids	2.3kg (sans HDD)		