

**SENOCAM**

**SIP-3080KP** 2.0 Mega pixel IR dome Network Camera



### Caractéristiques Principales

- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 18x Optic Zoom
- IR distance > 120 metres
- Distance Focale 14.7 ~ 84.6mm
- IP66

### Caractéristiques

	<b>SIP-3080KP</b>
Capteur d'image	1/2.8" SONY 2M Exmor CMOS
Éclairage min.	0.4lux (F1.6, 1/30 sec, 50IRE, AGC on), 0 Lux with IR
Temps d'obturation	50Hz: 1~1/30,000s ; 60Hz: 1~1/30,000s
Digital Zoom	18x
Mode de mise au point	Auto / Semiautomatique / Manuelle
Jour & Nuit	IR coupure filtrer avec interrupteur automatique
Réduction du bruit numérique	3D DNR
Large gamme dynamique	Digital WDR
Norme Standard	
Compression vidéo	H.264 / MJPEG
H.264 profil de codec	Profil principal
Débit binaire	32 Kbps ~ 16 Mbps
Image	
Résolution de l'image max.	1920*1080
Fréquence d'image	50Hz: 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720) 60Hz: 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720)
Réglage d'image	Saturation, luminosité, contraste, netteté réglable à travers le logiciel client ou un navigateur Web.
BLC	Oui, zone configurable
Réseau	
Stockage en réseau	NAS (iSCSI optionnel)
déclenchement d'alarme	détection de mouvement, alarme anti-sabotage
Protocoles	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS (SIP, SRTP, IPv6 optionnel)
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Sécurité	authentification de l'utilisateur, bouton de réinitialisation, flickerless, double courant, battement de coeur, miroir, watermark
Interface	
Interface de communication	1 RJ45 10 M / 100 M Interface ethernet
Général	
Conditions de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C (-22°F ~ 140 °F) humidité 95% ou moins (sans condensation)
Source de courant	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
Consommation d'énergie	max. 5W
Weather proof rating	IP66
Champ IR	120 metres

\* La photo du produit et les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.  
 Pour plus d'information, s'il vous plaît contacter notre équipe de vente locale.