

SENOCAM

SIPTZ-8030B 6 inch HD 2.0 Mega pixel IR PTZ Camera



Caractéristiques Principales

- 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 2.0 mega pixels
- 18x Optic Zoom
- IR distance > 120 metres
- Distance Focale 5 ~ 90mm
- IP66

Caractéristiques

	SIP-3080KP
Capteur d'image	High performance sony 1/2.8" CMOS, 2.0 mega pixels
Éclairage min.	0.4lux (F1.6, 1/30 sec, 50IRE, AGC on), 0 Lux with IR
temps d'obturation	50Hz: 1~1/30,000s ; 60Hz: 1~ 1/30,000s
Digital Zoom	18x optical zoom F = 5 - 90 mm
Mode de mise au point	Auto / Semiautomatique / Manuale
Jour & Nuit	IR coupure filtrer avec interrupteur automatique
Réduction du bruit numérique	3D DNR
Large gamme dynamique	Digital WDR
Norme Standard	
Compression vidéo	H.264 / MJPEG
H.264 profil de codec	Profil principal
Débit binaire	32 Kbps ~ 16 Mbps
Image	
Résolution de l'image max.	1920*1080, 25fps/s
Fréquence d'image	50Hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)
Réglage d'image	Saturation, luminosité, contraste, netteté réglable à travers le logiciel client ou un navigateur Web.
BLC	Oui, zone configurable
Réseau	
Stockage en réseau	NAS (iSCSI optionnel)
déclenchement d'alarme	détection de mouvement, alarme anti-sabotage
Protocoles	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 optionnel)
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Sécurité	authentification de l'utilisateur, bouton de réinitialisation, flickerless, double courant, battement de coeur, miroir, watermark
Interface	
Interface de communication	1 RJ45 10 M / 100 M Interface ethernet
Général	
Conditions de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C (-22°F ~ 140 °F) humidité 95% ou moins (sans condensation)
Source de courant	12 VDC ± 10% , PoE (802.3af)
Consommation d'énergie	max. 5W
Weather proof rating	IP66
Champ IR	120 metres

* La photo du produit et les spécification technique peuvent être modifiées sans préavis.
 Pour plus d'information, s'il vous plaît contacter notre équipe de vente locale.