

SENOCAM

SPR-6040M 900TVL, 1/3" CMOS/DIS



Caractéristiques Principales

- 900 TVL Résolution Horizontale
- Vrai Jour/Nuit
- 72pcs ø 5mm IR-LED
- 2.8~12mm Lentille Fixe
- 60m IR Distance
- Large gamme de températures de fonctionnement:
-40°C to 60°C (-40°F to +140°F)

Caractéristiques

| | SPR-6040CCD |
|------------------------------|---|
| Capteur d'image | 1/3" CMOS/DIS |
| Éclairage min. | 0.01 lux @F1.2, AGC ON, 0 lux avec IR |
| temps d'obturation | 1/25s ~ 1/100,000s |
| Lentille | Varifocale 2.8~12mm Angle of view: 69.4° |
| Lens mount | M12 |
| Jour & Nuit | IR coupure filtrer avec interrupteur automatique |
| Réduction du bruit numérique | 3D DNR |
| Large gamme dynamique | Digital WDR |
| Norme Standard | |
| Compression vidéo | H.264 / MJPEG |
| H.264 profil de codec | Profil principal |
| Débit binaire | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Image | |
| Résolution de l'image max. | 1280 × 960 |
| Fréquence d'image | 50Hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) |
| Réglage d'image | Saturation, luminosité, contraste, netteté réglable à travers le logiciel client ou un navigateur Web. |
| BLC | Oui, zone configurable |
| Réseau | |
| Stockage en réseau | NAS (iSCSI optionnel) |
| déclenchement d'alarme | détection de mouvement, alarme anti-sabotage |
| Protocoles | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 optionnel) |
| Interopérabilité | ONVIF, PSIA, CGI |
| Sécurité | authentification de l'utilisateur, bouton de réinitialisation, flickerless, double courant, battement de coeur, miroir, watermark |
| Interface | |
| Interface de communication | 1 RJ45 10 M / 100 M Interface ethernet |
| Général | |
| Conditions de fonctionnement | -30 °C ~ 60 °C (-22°F ~ 140 °F) humidité 95% ou moins (sans condensation) |
| Source de courant | 12 VDC ± 10% , PoE (802.3af) |
| Consommation d'énergie | max. 5W |
| Weather proof rating | IP66 |
| Champ IR | Up to 60m |
| Dimensions | 295 x 100 x 105mm |
| Poids | 900g |

* La photo du produit et les spécification technique peuvent être modifiées sans préavis.
 Pour plus d'information, s'il vous plaît contacter notre équipe de vente locale.